

## AP シリーズ (自洗式、連続タイプ)

### 【自動洗浄タイプです】

Cofit 社の特許技術でブロックを外すことなく、フィルターカートリッジを清掃できます。

逆洗浄により、フィルターの自己洗浄が可能です。フィルターが円筒形の為、濾過面積が平板に比べ格段に多く、自己洗浄と相俟ってメッシュ交換時間が通常型に比べ 5 倍以上長持ちします。

### 【連続タイプです】

バルブ切替式でフィルター交換時に、押出機を停止することなくフィルターカートリッジの清掃、交換ができます。

### 【経済的な構造】

高価な制御盤や油圧ユニットの必要はありません。

メンテナンスとスペアパーツは最小限に減らしました。

### 【技術データ】

操作方法: 自洗式、連続タイプ

素材: 鋼製

フィルターユニットの直径: 945cm<sup>2</sup> 迄 (押出口径で 30~260 ミリ)

原料の汚れ度: 適度なコンタミ材料の加工に最適

操作温度: 300℃迄

樹脂圧力: 800bar 迄

時間あたり吐出量: 2000kg/時

加工材料: ABS、PE、PP、PET、PS、天然ゴム及び合成ゴム

最終製品: フィルム、繊維、二軸延伸フィルム、プレートなど

